



TEKNİK BİLGİ FORMU

PTFE KURU SİSTEM YAĞLAMA SPREY



ÖZELLİKLER:

- Metal, kauçuk, plastik ve diğer malzemeler için renksiz, silikon ve PTFE içerikli kuru yağlayıcıdır
- Nem itici, kir-toz tutmaz, yapışma önleyicidir.
- Aşınma ve yıpranmayı önler.
- -50°C'den +260°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.

KULLANIM ALANI:

- Özellikle mineral yağların yada gresin kirlenme nedeniyle kullanılmadığı, elektrik teknolojisi, mekanik, plastik işleme, tekstil endüstrisi, otomotiv endüstrisi vb. alanlarda uygulanır.
- Konveyör bant, dişli mekanizmaları, fan kayışları, zincirler, yataklar, kablolar, kilitler, menteşeler, mafsallar, pedallarda kullanılır.
- Plastik ve lastik contalarda ise yaşlanmaya karşı bakım amaçlı kullanılır

KULLANIM ŞEKLİ:

Kullanmadan önce yaklaşık 1 dakika boyunca kutuyu kuvvetlice çalkalayınız. Uygulanacak yere yeterli miktarı kontrollü püskürtünüz. Gerekli takdirde tekrarlayınız.

TEKNİK BİLGİLER:

Renk	Renksiz
Kimyasal baz	Silikon yağında PTFE
Yoğunluk (20°C)	0,60191 g/cm ³
Depolama	Açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arasında kuru bir yerde muhafaza ediniz.

ART. NR.
W 150 130

AMBALAJ:
400 ML SPREY KUTU

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünümüzün amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.