



TEKNİK BİLGİ FORMU

SİLİKON SPREY

ÖZELLİKLER:

- İyi ayırma ve yağlama özelliklerine sahip silikon bazlı sprey yağlayıcıdır.
- Yapışma ve aşınmayı önler.
- Sürtünme sonucu oluşan gıcırdama seslerini ortadan kaldırır.
- 50°C ile +250°C aralığında çok iyi sıcaklık direncine sahiptir.
- Renksizdir, leke bırakmaz.
- Kullanıcı dostudur, kullanımı güvenlidir.
- Nem tutmaz, elastomer malzemeleri donmaya karşı korur.
- Çok iyi bakım ve kalıcı koruma sağlar.



KULLANIM ALANI:

- Makinelerin tüm hareketli parçaları, özellikle araçlardaki plastik parçalar için kaydırıcı ve yağlayıcı olarak kullanılır.
- Plastik endüstrisinde kalıp ayırıcı olarak aynı zamanda yüzey koruma ve bakım amaçlı kullanılır.
- Baskı ve kağıt endüstrisinde yağlayıcı olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ:

- Uygulanacak alanı önceden temizleyin.
- Yaklaşık 20 cm mesafeden homojen şekilde püskürtünüz.

TEKNİK BİLGİLER:

Renk	Renksiz
Koku	nötr
Yoğunluk, 20°C	0,748 g/cm ³
Çalışma sıcaklık aralığı	-30 ile +150 °C arası
Alevlenme Noktası	> 250 °C

ART. NR.
W 160 112

AMBALAJ:
500 ML SPREY KUTU

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.