



TEKNİK BİLGİ FORMU

WW 3000 SIVI GRES SPREY



ÖZELLİKLER:

- Yarı sentetik, yüksek basınca dayanıklı, uzun süre etkili, yapışkan spreyl yağlayıcıdır.
- Yüksek basınca, şoka ve titreşime maruz kalan parçaları yağlamakla kalmaz etkin koruma da sağlar.
- Solventin hemen buharlaşması yağlayıcı maddenin metale hemen güçlü yapışmasını sağlar.
- Silikon, reçine ve asit içermez.
- Yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklıdır.
- Güçlü yapışma özelliği sayesinde tüm dış etkenlere karşı yüksek stabilite sağlar.
- Ulaşılması zor yerlere bile nüfuz ederek etkili yağlar.
- En gelişmiş aşınma direnci katkı maddeleri kullanarak güvenli yağlama sağlar.

KULLANIM ALANI:

- Kapı menteşeleri ve tutucu kayışlar için güvenli yağlama sağlar.
- Destekler, stabilizatörler, geri vites kolları, aks bağlantıları, vites, debriyaj ve fren çubuklarını yağlayarak onarır.
- Fren veya yakıt borularında korozyona karşı koruma sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ:

Parçaları iyice temizleyiniz. Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayınız. Yağlanacak noktaya püskürtünüz, yayılması için kısa bir süre bekleyip sonra tekrar püskürtünüz.

TEKNİK BİLGİLER:

Renk	Kahverengi
Koku	Karakteristik
Yoğunluk (20°C)	0,829 g/cm ³
Parlama noktası	-80 °C
Sıcaklık aralığı	-30°C ile +150°C
Akışkanlık (4mm Ford kap, 25°C)	12 sn

ART. NR.
W 160 114

AMBALAJ:
500 ML SPREY KUTU

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünümüzün amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemesinde yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.